

Technisches Datenblatt

Eifix Maschinenpfleger

Eigenschaften

Der Maschinenpfleger kann in allen gewerblichen und Haushaltsspülmaschinen eingesetzt werden. Entfernt sicher Fett-, Eiweiß- und Stärkeablagerungen in sämtlichen Bereichen Ihrer Spülmaschine. Die Funktionsfähigkeit Ihrer Maschine bleibt auf lange Sicht erhalten.

Anwendung/Dosierung

Zur Pflege der Türdichtung (bei Bedarf): Etwas Flüssigkeit auf ein Tuch geben und Türdichtung und Türrahmen abwischen. Bei starker Verschmutzung kurz einwirken lassen. Geeignete Handschuhe tragen! Zur Pflege des Innenraumes: Verschlusskappe nicht aufdrehen! Die Schutzfolie von der Verschlusskappe abziehen und die Flasche kopfüber und standfest in den Besteckkorb stellen. Bei Geschirrspülmaschinen ohne Besteckkorb Flasche mittels Etikett kopfüber an den Stacheln des Unterkorbes befestigen. Ein Programm mit mind. 65 °C wählen und Maschine wie gewohnt starten. Programmvollständig durchlaufen lassen. **WICHTIG:** Darf nicht zusammen mit Geschirreiniger angewendet werden. Maschine komplett entleeren.

Inhaltsstoffangabe

≥5 - <15% nichtionische Tenside.

Spezifikation

Dichte (g/cm³): 1,012 Farbe: Farblos pH-Wert: 2,1 Geruch: Nach Alkohol

Lagerhinweise

Kühl und trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Bei sachgemäßer Lagerung mindestens 3 Jahre verwendbar.

Umwelt

Die in diesem Gemisch enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind.

Gefahrgut

Kein Gefahrgut

Kennzeichnung



Achtung H319 Verursacht schwere Augenreizung.